



CATÁLOGO

MOTO ESMERIL DE COLUNA NR-12

MOTO ESMERIL DE COLUNA NR-12 - MET750

Especificações da Máquina:

- Moto Esmeril de Coluna de uso industrial adequado a norma NR-12 dimensionado para afiar ferramentas, arredondar cantos, retirar rebarbas entre outras aplicações.
- Base (coluna) fabricada em chapa de aço com pintura eletrostática a pó resistente à corrosão, motor de alto torque com velocidade de 3400 RPM e conjunto de desbaste com dois rebolos.
- Guarnições de proteção do rebolo com apoio para ferramentas e com pintura padrão indicando partes móveis. Carenagem com aletas PETG para proteger o operador de fagulhas e com iluminação em LED acima de cada rebolo para facilitar a visualização. Possui botão de "emergência" monitorado tipo cogumelo, padrão ABNT, botão "reset" luminoso na cor padrão azul, botão de "liga/desliga" com indicação luminosa, chave geral rotativa com travamento por cadeado e sinaleiro luminoso que indica se o equipamento está energizado.
- Comando no painel em baixa tensão 24V, contatores redundantes e sistema de freio eletromagnético dos rebolos com parada automática até 3 segundos após o desligamento, atendendo assim as exigências da NR-12.



- Motor de alto torque fabricado conforme norma de alta eficiência energética da ABNT com pintura padrão;
- Rotação de trabalho do motor de 3.400 RPM;
- Toda estrutura em aço tratado e protegida com pintura eletrostática a pó resistente a corrosão;
- Sistema de proteção contra curto circuito;
- Botão de "emergência" monitorado tipo cogumelo, padrão ABNT. Botão "reset" do sistema elétrico;
- Chave rotativa com sistema de travamento por cadeado;
- Guarnições de proteção do rebolo em alumínio fundido e com pintura padrão indicando partes móveis;
- Apoio para ferramentas;
- Sistema de freio eletromagnético dos rebolos com parada automática até 3 segundos após o desligamento;
- Carenagem com aletas em PETG para proteger o operador das fagulhas geradas pelo processo de desbaste;
- Iluminação em LED integrado a carenagem bem acima de cada rebolo para facilitar a visualização;
- Acompanha: Rebolo Ø6" x 3/4" furo 1/2.



ENTRE EM CONTATO!



(62) 9 9617-9570
TELEVENDAS



(15) 3227-3174
TELEFONE FIXO DE SOROCABA/SP



VENDAS02@UNIVELT.COM.BR



univelt.com.br
